

**ПРАЙС - ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ
ТОО "Кокше Техстрой"**

**Трубы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке
по ГОСТ 30732-2020. Тип 1.**



Стальные трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана используются для подземной бесканальной прокладки тепловых сетей со следующими предельно допустимыми параметрами теплоносителя: температурой до +150 градусов Цельсия и давлением до 1,6 МПа.

Диаметр стальной трубы, мм	Толщина стенки, мм	Диаметр оболочки (полиэтилен) мм	Цена трубы в ППУ изоляции, 1 п/м, тенге (розница)	Цена трубы в ППУ изоляции, 1 п/м, тенге (опт.)
42,3	2,8 (32)	110	4893	4697
42,3	2,8 (32)	125	5609	5385
48	3 (40)	125	5892	5656
48	3,5 (40)	125	5969	5731
48	4 (40)	125	6133	5888
57	3	125	6020	5779
57	3,5	125	6149	5903
57	4	125	6420	6163
76	3	140	7671	7364
76	3,5	140	7735	7425
76	4	140	8105	7781
89	3	160	8626	8281
89	3,5	160	9175	8808
89	4	160	9597	9214
108	3	180	10092	9688
108	3,5	180	10815	10383
108	4	180	11574	11111
108	5	180	12465	11967
133	4	225	15662	15035
133	4,5	225	16307	15655
133	6	225	18487	17747
159	4	250	18716	17967
159	4,5	250	19530	18749
159	5	250	21127	20282
219	5	315	29743	28554
219	6	315	32440	31142
219	7	315	34971	33572
273	6	400	47808	45895
273	7	400	50990	48951
273	8	400	54408	52231
325	6	450	56781	54510
325	7	450	60920	58483
325	8	450	66989	64309
426	7	560	90801	87169
426	8	560	97215	93326
530	7	710	130558	125335
530	8	710	138575	133032
630	8	800	166352	159698
720	8	900	197603	189699
820	9	1000	242445	232747
920	10	1200	343271	329540
1020	11	1200	363374	348839

Наш адрес: г.Кокшетау, ул.М. Ауэзова 271, нп.46 , тел: +7 701 735 77 48, e-mail: merenjuk@mail.ru

Оптовым и постоянным покупателям предоставляются скидки !!!