

**ПРАЙС - ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ
ТОО "Кокше Техстрой"**

**Трубы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке
по ГОСТ 30732-2006. Тип 1.**



Стальные трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана используются для подземной бесканальной прокладки тепловых сетей со следующими предельно допустимыми параметрами теплоносителя: температурой до +150 градусов Цельсия и давлением до 1,6 мПа.

Диаметр стальной трубы, мм	Толщина стенки, мм	Диаметр оболочки (полиэтилен) мм	Цена трубы в ППУ изоляции, 1 п/м, тенге (розница)	Цена трубы в ППУ изоляции, 1 п/м, тенге (опт.)
42,3	2,8 (32)	110	5104	4711
42,3	2,8 (32)	125	5976	5516
48	3 (40)	125	6387	5895
48	3,5 (40)	125	6491	5991
48	4 (40)	125	6712	6195
57	3	125	6610	6101
57	3,5	125	6784	6262
57	4	125	7149	6599
76	3	140	8396	7751
76	3,5	140	8482	7830
76	4	140	8981	8291
89	3	160	9596	8858
89	3,5	160	10337	9542
89	4	160	10909	10070
108	3	180	11557	10668
108	3,5	180	12535	11571
108	4	180	13559	12516
108	5	180	14762	13626
133	4	225	18578	17149
133	4,5	225	19449	17953
133	6	225	22393	20671
159	4	250	22377	20656
159	4,5	250	23476	21670
159	5	250	25634	23662
219	5	315	34969	32279
219	6	315	38388	35435
219	7	315	41599	38399
273	6	400	55242	50993
273	7	400	59167	54616
273	8	400	63384	58509
325	6	450	65801	60739
325	7	450	70906	65451
325	8	450	78391	72361
426	7	560	98283	90723
426	8	560	105020	96941
530	7	710	141786	130879
530	8	710	150206	138652
630	8	800	179623	165806
720	8	900	214331	197844
820	9	1000	263433	243169
920	10	1200	372942	344254
1020	11	1200	394788	364420

Наш адрес: г.Кокшетау, ул.М. Янко 116 , тел/факс: 8(7162) 32-80-89, 32-80-98 e-mail: merenjuk@mail.ru

Оптовым и постоянным покупателям предоставляются скидки !!!

25.01.2022